

ТНК Дизель Супер 10W-40

Масло моторное полусинтетическое



ОПИСАНИЕ

Моторное масло ТНК Дизель Супер SAE 10W-40 - всесезонное универсальное полусинтетическое всесезонное моторное масло для смешанных автопарков. Масло рекомендовано для круглогодичной эксплуатации в дизельных и бензиновых двигателях грузовых и легковых коммерческих автомобилей, автобусах, а также в современной внедорожной и строительной технике.

Масло изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел с использованием патентованных импортных технологий и компонентов. Возможно применение данного масла для бензиновых двигателей, требующих применения масла класса качества API SJ и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло ТНК Дизель Супер обеспечивает следующие преимущества:

- чистоту двигателя, низкий расход масла на угар, превосходную защиту двигателя от задигов
- высокий уровень эксплуатационных характеристик, благодаря базовым маслам собственного производства и тщательному контролю качества
- высокий уровень адаптации к требованиям российского рынка благодаря специальной рецептуре
- возможность сокращения ассортимента используемых масел, а часто даже замены его одним продуктом – ТНК Дизель Супер
- экономию топлива до 2% по сравнению с сезонными маслами и маслами класса 15W-40

ОДОБРЕНИЯ

Моторное масло ТНК Дизель Супер SAE 10W-40 лицензировано по классам API CF-4, CF/SJ. Одобрено КАМАЗом.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,0-16,0
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа*с	7000
Испаряемость по НОАК, %	17
Индекс вязкости	120
Щелочное число, мг КОН/г	7,0
Зольность сульфатная, % масс.	1,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	205
Температура застывания, °С	-33

Выпускается по ТУ 0253-002-44918199-2005.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

