

ТНК Дизель Супер Плюс 10W-40

Масло моторное полусинтетическое



ОПИСАНИЕ

ТНК Дизель Супер Плюс – всесезонное полусинтетическое масло для высоконагруженных дизельных двигателей современных грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов, работающих на магистральных, междугородних и городских перевозках.

ТНК Дизель Супер Плюс может эксплуатироваться практически во всех климатических зонах России. Это масло было специально разработано для шоссейной техники с двигателями, оборудованными турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха.

Рекомендуется к применению в двигателях, требующих масел уровня MB 228.3 и MAN 3275.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло ТНК Дизель Супер Плюс обеспечивает следующие преимущества:

- длительный срок службы и отсутствием отложений на поверхностях деталей двигателя
- сниженный расход масла на угар, благодаря применению высококачественных синтетических и минеральных базовых масел в сочетании с патентованными импортными технологиями и компонентами
- высокий уровень адаптации к требованиям российского рынка благодаря специальной рецептуре

ОДОБРЕНИЯ

Масло ТНК Дизель Супер Плюс лицензировано по классу API CG-4.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,0-16,0
Динамическая вязкость CCS при - 20 °С, мПа*с	7000
Испаряемость по НОАК, %	17
Индекс вязкости	120
Щелочное число, мг КОН/г	7,5
Зольность сульфатная, % масс.	1,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	205
Температура застывания, °С	- 33

Выпускается по ТУ 0253-002-44918199-2005.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

