

# Жидкость



# ШИНОМОНТАЖНАЯ

## ОПИСАНИЕ

Жидкость шиномонтажная предназначена для смачивания поверхностей резиновых шин перед забортовкой колес автомашин, тракторов и другой подвижной техники.

Она представляет собой 35-40% водный раствор мыла олеиновой кислоты в мыловаренной фракции синтетических жирных кислот; перед применением ее следует размешать. Продукт представляет собой жидкость светло-коричневого цвета не содержащую комков. Не допускается хранение в одном помещении с кислотами и/или щелочами. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Жидкость шиномонтажная имеет следующие преимущества:

- облегчает забортовку и последующую разбортовку шин; снижает процент поврежденных шин за счет высоких смазывающих свойств
- позволяет получить экономию на затратах рабочего времени
- способствует поддержанию чистоты на рабочих местах

## ОДОБРЕНИЯ

Жидкость одобрена к применению на АвтоВАЗе.

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 20°C, сСт	2,0
Содержание сухого остатка, %	35
Содержание золы, %	1,2
Количество осадка, %	1,0
Поверхностное натяжение, дин/см	30
Величина pH	7,5-8,5
Испытание на коррозию	выдерж.
Действие на окрашенную металлическую пластинку	отс.

Выпускается по ТУ 0258-018-44918199-2005.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 14 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

