

Розол-2

Спецжидкость



ОПИСАНИЕ

Розол-2 применяется в виде 0,3-3,0% водных растворов или эмульсий на закрытых автоматических моющих линиях для промывки деталей автомобилей, защиты от коррозии и консервации их на период складского хранения перед сборкой.

Жидкость Розол-2 содержит эмульгаторы, стабилизаторы, антикоррозионные и моющие компоненты. Представляет собой однородную прозрачную жидкость. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Жидкость Розол-2 имеет следующие преимущества:

- благодаря высокой смачиваемости и проникаемости, жидкость обладает способностью проникать в труднодоступные места, и поэтому может быть использована для нанесения защитных покрытий внутри тонких трубок и других деталей сложной конфигурации
- относится к малоопасным веществам по степени воздействия на организм человека (4 степень опасности по ГОСТ 12.1.007)
- обладает незначительным кожно-резорбтивным действием, не оказывает раздражающего действия на кожу, не обладает сенсибилизирующим действием

ОДОБРЕНИЯ

Жидкость Розол-2 одобрена к применению на АвтоВАЗе.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зольность сульфатная, %	1,86
Кислотное число, мг КОН/г	23,7
Содержание воды, %	46
Качество 3%-ной эмульсии в воде с жестк.29-31°фр.,	
- pH	9,0
- стойкость пены, см ³	40
- склонность к пенообразованию, см ³	80
Стабильность при низких температурах (при -15°С)	выдерж.

Выпускается по ТУ 0258-001-00151778-94.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июня 2005г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Указанные в таблице показатели являются фактическими значениями, взятыми из паспортов качества.

