

Смазка канатная

ОПИСАНИЕ

Смазка ТНК Канат Плюс предназначена для смазки стальных канатов, работающих длительное время в интервале температур от минус 25°C до плюс 50°C.

Изготавливается из нефтяного масла, загущенного твердыми углеводородами и алюминиевыми мылами жирных кислот с добавлением ингибитора коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смазка ТНК Канат Плюс имеет следующие преимущества:

- защищает от коррозии в течении длительного срока эксплуатации стальные канаты, благодаря наличию дополнительного количества антикоррозионной присадки
- обладает высокой несущей способностью
- имеет стабильную консистенцию в течении длительного времени

ОДОБРЕНИЯ

Гарантийный срок хранения смазки – 5 лет.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, в пределах	70-85
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	30-60
Температура вспышки, °С, не ниже	200
Термическая стабильность:	
Внешний вид	Выдерживает
Испаряемость, %, не более	0,2
Низкотемпературные свойства, минус 25 °С	Выдерживает
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие
Адгезионная способность, %, не более	40
Содержание абразивных механических примесей, не более	Отсутствие

Выпускается по ТУ 0254-036-44918199-2006.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 1 декабря 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Указанные в таблице показатели являются фактическими значениями взятыми из паспортов качества.

