

# ТНК Дизель Турбо

## Масла моторные



### ОПИСАНИЕ

ТНК Дизель Турбо - это сезонные моторные масла, предназначенные для применения в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях.

ТНК Дизель Турбо изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает надежное смазывание.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла ТНК Дизель Турбо имеют следующие преимущества:

- обладают повышенными диспергирующими способностями, что помогает содержать двигатель в чистоте
- базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- изготавливаются в России с учетом условий и требований российского рынка

### ОДОБРЕНИЯ

Моторные масла ТНК Дизель Турбо соответствуют группе CD по классификации API. Обозначение по ГОСТ 17479.1-85 для масел SAE 20 и 30 - М-8ДМ и М-10ДМ соответственно.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТНК Дизель Турбо SAE 20	ТНК Дизель Турбо SAE 30
Вязкость кинемат. при темп. 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	8,0-8,5	>11,4
Индекс вязкости	102	90
Зольность сульфатная, %	1,5	1,5
Щелочное число, мг КОН/г	8,5	8,2
Температура вспышки в откр. тигле, °С	205	220
Температура застывания, °С	-30	-18
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,897	0,905
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	3,5	3,5
Массовая доля активных элементов, %		
кальция	0,30	0,03
цинка	0,09	0,09

Выпускается по ГОСТ 8581-78.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

