

ТНК Мотор 10W-30,15W-40,20W-50



Масла моторные

ОПИСАНИЕ

ТНК Мотор - это серия всесезонных универсальных моторных масел, предназначенных для бензиновых и дизельных двигателей отечественных и ряда импортных легковых автомобилей.

ТНК Мотор изготавливаются на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета импортных и отечественных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии ТНК Мотор имеют следующие преимущества:

- набор различных степеней вязкости обеспечивает применимость ТНК Мотор во всех климатических зонах
- специальный класс вязкости 20W-50 обеспечивает повышенную защиту двигателя в период эксплуатации при повышенных температурах (южные регионы) и стабилизирует давление масла в изношенных двигателях
- универсальность масел позволяет применять их практически во всех бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей выпуска до 2001 года

ОДОБРЕНИЯ

ТНК Мотор соответствуют классу API SF/CC. ТНК Мотор одобрены АвтоВАЗом для двигателей ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-21011, ВАЗ-2121 выпуска до 01.10.2000г. ТНК Мотор одобрены также ЗМЗ для двигателей ЗМЗ 402.10 и 410.10 и их модификаций («Волга», «ГАЗель», «Соболь»).

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	10W-30	15W-40	20W-50
Кинем. вязк. при 100 °С, мм ² /с	11,7	14,5	16,5
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,91	0,91	0,91
Динамическая вязкость, мПа*с			
при -25 °С	7000		
при -20 °С		7000	
при -15 °С			9500
Индекс вязкости	120	120	105
Зольность сульфатная, %	1	1	1
Щелочное число, мг КОН/г	4,2	4,2	4,0
Темп. вспышки в откр. тигле, °С	205	210	215
Температура застывания, °С	-30	-25	-20

Выпускается по ТУ 38.301-41-148-01

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 июля 2006г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

